



Litegear Lunara ECO MKII 150-750-22000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	22000 lm
LED-Leistung:	148 W
Lichtausbeute:	145 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	210
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	152 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell ELG
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,99
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC+CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	440x337x63 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	4537 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	500x420x142
Gewicht inkl. Verpackung:	5.93 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	500x420x142 mm
Gewicht Masterkarton:	5,9 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94054239
Prüfzeichen:	CE, LM80
Barcode:	4250557811567
High System Efficiency: 130 Lumen/Watt	
inkl. 80cm Kabel	
incl. 80cm cable	

Informationen und Downloads:



