Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG56208

Litegear Fenestra Value Square MKIII 6060 36-840-4200LM IP66, UGR<21







Technische Daten:

Lichtstrom:	4250 lm
LED-Leistung:	34 W
Lichtausbeute:	121 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	595x595x12 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2924 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	625x625x45
Gewicht inkl. Verpackung:	3.325 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	632 x 695 x180 mm
Gewicht Masterkarton:	19,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405990090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557816876
inkl. Klemmdose mit Terminalblock in/out	
Brandschutzklasse UL94-HB	
auch mit dimmbarem Treiber lieferbar	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

