Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG51322

Lifud GIF030YA(H)0800H



Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	32 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.93
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 33-40V, 800mA
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 50°C

Maße:	115x41x28 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	100 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Masterkarton:	390x290x210 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,SELV,D
Barcode:	4250557816708

Idealer Treiber für LED-Panels und -Downlights

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de