


# Litegear Fenestra Circle Advance 180 15-830-1220LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	1220 lm
LED-Leistung:	13.5 W
Lichtausbeute:	81 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	72
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.556
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-38V, 350mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	180x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	168-172 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	43
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	313 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	270x240x35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.464 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	555x265x575 mm
Gewicht Masterkarton:	13,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80,SELV
Barcode:	4250557811031

Informationen und Downloads:

