


Litegear Emery Brick LED 3-860-150lm SC WH



Technische Daten:

Lichtstrom:	150 lm
LED-Leistung:	3 W
Lichtausbeute:	50 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	16
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	3 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur:	0°C - 40°C

Maße:	350x110x60 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	613 g
Leuchtenart:	Rettszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥18 m
enthaltene Piktogramme:	Pfeil links rechts oben unten
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	2
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	NiCd
Batteriestrom:	1500 mA
Akkuladedauer:	12 h
Erstladedauer:	24 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	6 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	135 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	120x65x360
Gewicht inkl. Verpackung:	0.692 kg
Inhalt Masterkarton:	12

Informationen und Downloads:



Abmessungen Masterkarton:	410x375x255 mm
Gewicht Masterkarton:	9 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405423100
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557817781
inkl. Batterie Accupack	
Autom.Dauertest jährlich, Funktionstest wöchentl.	
optional ist ein Deckeneinbaurahmen erhältlich	