

Litegear Emergy Brick Diffusor



Technische Daten:

Lichtaustritt:	
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Informationen und Downloads:



Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	gefrostet
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	verwendbar mit LG60009
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	410 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥ 28 m
Piktogramm beidseitig sichtbar:	
enthaltene Piktogramme:	Pfeil links rechts oben unten
Normen für Sicherheitsleuchten:	Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	162x118x358
Gewicht inkl. Verpackung:	0.545 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	525x375x275 mm
Gewicht Masterkarton:	4,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557817804

IP65 Aufsatz für LG60009

macht aus Emergency Brick eine bidirektionale

Rettungszeichenleuchte