



Litegear Exita Swing LED 3-860-45lm SC WH



Technische Daten:

Lichtstrom:	45 lm
LED-Leistung:	3 W
Lichtausbeute:	15 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	16
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	3 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur:	0°C - 40°C

Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Anbaugeschäube schwenkbar
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	939 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥24 m
Piktogramm beidseitig sichtbar:	
enthaltene Piktogramme:	Pfeil links rechts oben unten + weiß
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	2
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	NiCd
Batteriestrom:	900 mA
Akkuladedauer:	24 h
Erstladedauer:	36 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	140 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton

Informationen und Downloads:



Gewicht inkl. Verpackung:	1.056 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	490x300x325 mm
Gewicht Masterkarton:	10,6 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557817835
Über- und Entladeschutz, grüne Status LED, Taster	
autom. Selbsttest: 30s /Woche, Langzeit: 1 x Jahr	
auto selftest: weekly 30s, long duration: 1 x year	
inkl. 4 Schilder	
incl. 4 legends	