


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 120-840-16000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	16000 lm
LED-Leistung:	120 W
Lichtausbeute:	133 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	120 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 46V, 2000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	400x340x90 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	7300 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	485x415x135
Gewicht inkl. Verpackung:	8.01 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	415x285x510 mm
Gewicht Masterkarton:	19 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,GS,ENEC,LM80,D
Barcode:	4250557812212
Meanwell Driver	

Informationen und Downloads:



