Artikel-Nr. LG60021




Litegear Emergy Disk LED 3-840-270lm SC WH 155°









Technische Daten:

Lichtstrom: 270 lm	
LED-Leistung: 2.8 W	
Lichtausbeute: 90 lm/W	
Farbtemperatur: 4000 K	
Lichtfarbe: neutralweiß	
Farbwiedergabeindex: ≥80 Ra	
Farbkonsistenz (SDCM): <6	
Abstrahlwinkel: 155 °	
Lichtaustritt: unten	
LED-Chip Hersteller: Tiandian	
LED-Chip: SMD 5050	
Anzahl LEDs: 1	
Zündzeit: <1 s	
Eingangsspannung: AC 220-240VV, 90mA, 50Hz	
Leistungsaufnahme: 3 W	
Treiber enthalten:	
elektrischer Leistungsfaktor (PF): >0.5	
Einspeisung Netzteil: Klemme	
CC/CV:	
Einspeisung Leuchteneinheit: Terminal	
Schaltzyklen: >50.000	
Elektrische Schutzklasse:	
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C	
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C	

Informationen und Downloads:



Maße:	150x40 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusebeschichtung:	matt
Besonderheiten des Gehäuses:	Aufbaugehäuse rund
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	375 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-lon
Batteriestrom:	5000 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	8 W
Anzahl Batteriezellen:	2
Lichtstrom im Batteriemodus:	270 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
zertifiziert gemäß:	LIA
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	160x158x50
Gewicht inkl. Verpackung:	0.4 kg

Abmessungen Masterkarton:	360x336x327 mm	
Gewicht Masterkarton:	11,6 kg	
Qualitätsserie:	Essential Line	
Garantie	5 Jahre	
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20	
entsorgungspflichtig:	\checkmark	
Zolltarifnummer:	9405499090	
Prüfzeichen	CE,TÜV,LM80	
Barcode:	4260733770083	
Über- und Entladeschutz, grüne Status LED, Taster		
Selbstest: 30s/Woche, Dauertest: 1xJahr		
selftest: 30s/week, full duartion test: 1 x year		