

Litegear Xona Nova MKII 1274 35-840-4600LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4600 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	131 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	288
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 180-240V
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.93
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>35.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	1274x140x90 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Edelstahlclips
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	2698 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1270x145x100
Gewicht inkl. Verpackung:	3.146 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1300x325x315 mm
Gewicht Masterkarton:	19,84 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, LM80
Barcode:	4250557817941
optional mit Bewegungsmelder und Notstrombetrieb	
on option with Emergency light function and sensor	
Vergleichbare Helligkeit: wie 2 x 36W T8 Röhre	
same brightness as 2 x 36W T8 fluorescent tube	

Informationen und Downloads:

