Artikel-Nr. LG60008




Litegear Emergy Brick PRO LED 1,5-840-170lm SC WH









Technische Daten:

Lichtstrom:	170 lm
LED-Leistung:	1.5 W
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120°
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	12
	· -
Zündzeit:	<1 s
Zündzeit:	<1 s
Zündzeit: Eingangsspannung:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W >0.5
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W >0.5 Klemme
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Einspeisung Leuchteneinheit:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W >0.5 Klemme Klemme
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W >0.5 Klemme Klemme >25.000
Zündzeit: Eingangsspannung: Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	<1 s AC 220-240VV, 50Hz 2 W >0.5 Klemme Klemme >25.000

Informationen und Downloads:



Maße:	355x109x60,8 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	inkl. Aufkleber/Sticker
Abdeckung:	frost prismatisch
Nettogewicht:	577 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥20 m
enthaltene Piktogramme:	Pfeil links rechts oben unten
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-lon
Batteriestrom:	2500 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	170 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172
zertifiziert gemäß:	LIA
Verpackungstyp:	Karton

Inhalt Masterkarton:	16	
Abmessungen Masterkarton:	370x355x355 mm	
Gewicht Masterkarton:	9,45 kg	
Qualitätsserie:	Advance Line	
Garantie	5 Jahre	
Lebensdauer:	50.000 h L70/B30	
entsorgungspflichtig:	\checkmark	
Zolltarifnummer:	850650909	
Prüfzeichen	CE	
Barcode:	4260733770038	
nur 0,5W Stromaufnahme im Standby Modus		
only 0,5W power consumption in stand by		
Selbsttest: wöchentlich 30 s, Dauertest 1 x Jahr		
selftest: weekly 30s, full duration test 1 x year		
Dauerbetrieb: 3W/Lademodus 5W max.		