


# Litegear Emergy Brick PRO LED 1,5-840-170lm SC WH



## Technische Daten:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom:                        | 170 lm             |
| LED-Leistung:                      | 1.5 W              |
| Lichtausbeute:                     | 113 lm/W           |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K             |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß        |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra             |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <6                 |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °              |
| Lichtaustritt:                     | unten              |
| LED-Chip Hersteller:               | Everlight          |
| LED-Chip:                          | SMD 2835           |
| Anzahl LEDs:                       | 12                 |
| Zündzeit:                          | <1 s               |
| Eingangsspannung:                  | AC 220-240VV, 50Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | 2 W                |
| Treiber enthalten:                 | ✓                  |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.5               |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Klemme             |
| Schaltzyklen:                      | >25.000            |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                 |
| Umgebungstemperatur:               | 0°C - 40°C         |
| Lagertemperatur                    | 0°C - 50°C         |

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße:                             | 355x109x60,8 mm                                                                             |
| Montage:                          | Decke,Wand                                                                                  |
| Montageart:                       | Aufbau                                                                                      |
| IP Klasse:                        | 65                                                                                          |
| IK-Klasse:                        | 10                                                                                          |
| Gehäusefarbe                      | weiß                                                                                        |
| Gehäusematerial:                  | Polycarbonat                                                                                |
| Besonderheiten des Gehäuses:      | inkl. Aufkleber/Sticker                                                                     |
| Abdeckung:                        | frost prismatisch                                                                           |
| Nettogewicht:                     | 577 g                                                                                       |
| Leuchtenart:                      | Rettungszeichenleuchte                                                                      |
| Erkennungsweite nach EN1838:      | ≥20 m                                                                                       |
| enthaltene Piktogramme:           | Pfeil links rechts oben unten                                                               |
| Testfunktion:                     | automatischer Selbsttest                                                                    |
| Garantie Batterie/Akku:           | 3                                                                                           |
| Batteriebetriebsdauer:            | ≥3 h                                                                                        |
| Akku-/Batterieart:                | Li-Ion                                                                                      |
| Batteriestrom:                    | 2500 mA                                                                                     |
| Akkuladedauer:                    | 8 h                                                                                         |
| Erstladedauer:                    | 16 h                                                                                        |
| Leistungsaufnahme im Ladezustand: | 5 W                                                                                         |
| Anzahl Batteriezellen:            | 1                                                                                           |
| Lichtstrom im Batteriemodus:      | 170 lm                                                                                      |
| Normen für Sicherheitsleuchten:   | DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172 |
| zertifiziert gemäß:               | LIA                                                                                         |
| Verpackungstyp:                   | Karton                                                                                      |

Informationen und Downloads:



|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Inhalt Masterkarton:</b>                       | 16               |
| <b>Abmessungen Masterkarton:</b>                  | 370x355x355 mm   |
| <b>Gewicht Masterkarton:</b>                      | 9,45 kg          |
| <b>Qualitätsserie:</b>                            | Advance Line     |
| <b>Garantie</b>                                   | 5 Jahre          |
| <b>Lebensdauer:</b>                               | 50.000 h L70/B30 |
| <b>entsorgungspflichtig:</b>                      | ✓                |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                           | 9405612090       |
| <b>Prüfzeichen</b>                                | CE               |
| <b>Barcode:</b>                                   | 4260733770038    |
| nur 0,5W Stromaufnahme im Standby Modus           |                  |
| only 0,5W power consumption in stand by           |                  |
| Selbsttest: wöchentlich 30 s, Dauertest 1 x Jahr  |                  |
| selftest: weekly 30s, full duration test 1 x year |                  |
| Dauerbetrieb: 3W/Lademodus 5W max.                |                  |