


Litegear Cetara Office 6060-32-840-3800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3800 lm
LED-Leistung:	31 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	32 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	595x595x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2130 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.45 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	650x200x650 mm
Gewicht Masterkarton:	13,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557812649
ohne LED-Treiber	
without LED driver	
Achtung EU-Größe nicht für deutsche Decken	
EU size can not be used for German ceilings	

Informationen und Downloads:

