


Litegear Cetara Office 6060 BAP 36-840-4320LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4320 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	595x595x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2130 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x665x35
Gewicht inkl. Verpackung:	2.45 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	650x200x650 mm
Gewicht Masterkarton:	13,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557812632
595 x 595mm für Rasterdecken mit 60cm Achsmass	
Europe Design for grid ceiling 60 x 60cm	
ohne LED-Treiber!	
without LED driver!	

Informationen und Downloads:

