Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG60048

Litegear Exita Blade LED 1,5-857-270lm SC WH Erkennungsweite 30m







Technische Daten:

Lichtstrom:	270 lm
LED-Leistung:	1.5 W
Lichtausbeute:	180 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Lichtaustritt:	
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	24
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 70mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	2 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	341x46x247 mm
Montage:	Decke
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat/PMMA
Besonderheiten des Gehäuses:	Ein-/Aufbaugehäuse
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1000 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥30 m
Piktogramm beidseitig sichtbar:	
enthaltene Piktogramme:	Pfeil oben
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	2500 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	270 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.19 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	370x352x541 mm
Gewicht Masterkarton:	15,1 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4260733770021
Einschaltstrom Inrush current: 9A/280us @230vac	
autom. Selbsttest: 30s /Woche, Langzeit: 1 x Jahr	
auto selftest: weekly 30s, long duration: 1 x year	
Über- und Entladeschutz, grüne Status LED, Taster	