
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG60026

Litegear Emergy Plane Mini LED 1,5-840-150lm SC WH Widebeam 155°







Technische Daten:

Lichtstrom:	150 lm
LED-Leistung:	1.5 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	155 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Tiandian
LED-Chip:	SMD 5050
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	2 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	45x27 mm
Einbautiefe:	25 mm
Ausschmittmaß:	35 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Leuchte IP54 raumseits
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	160 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	2500 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	4.5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	150 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
zertifiziert gemäß:	LIA
Verpackungstyp:	Karton

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Gewicht inkl. Verpackung:	0.22 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	49,8x31,8x31,5 mm
Gewicht Masterkarton:	13,2 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV,LM80
Barcode:	4260733770106
Über- und Entladeschutz, grüne/rote Status LED	
gewinkelter Treiber/angled driver	
Selbstest: 30s/Woche, Dauertest: 1xJahr	
selftest: 30s/week, full duartion test: 1 x year	
IR Empfänger für Fernbedienung	