


Litegear Nava Circle 100 6-830-DIM-420LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	420 lm
LED-Leistung:	4.8 W
Lichtausbeute:	70 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	6 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Eaglerise
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-40V, 150mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	100x45 mm
Einbautiefe:	27 mm
Ausschmittmaß:	75 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	beleuchteter Glasrand
Abdeckung:	Glas gefrostet
Nettogewicht:	226 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	165x70x135
Gewicht inkl. Verpackung:	0.289 kg
Inhalt Masterkarton:	50
Abmessungen Masterkarton:	770x350x370 mm
Gewicht Masterkarton:	15,6 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557812397

Informationen und Downloads:

