Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG12299

Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY650-757-95400LM





Technische Daten:

Lichtstrom:	95400 lm
LED-Leistung:	640 W
Lichtausbeute:	147 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	130x40 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	650 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße:	890x390x240 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	24100 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1055x505x335
Gewicht inkl. Verpackung:	28.37 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1055x505x335 mm
Gewicht Masterkarton:	28,37 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80
Barcode:	4250557813509
optional 1-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
Dali oder Funksteuerung optional möglich	
10KV surge protection	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de