


Litegear Quadura PRO Square 62-29-840-4000LM WH



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	95 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Juwei
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	29 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	620x620x26,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Seilabhängung möglich
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	6040 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	715x75x715
Gewicht inkl. Verpackung:	6.86 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	715x75x715 mm
Gewicht Masterkarton:	6,86 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE, LM80
Barcode:	4250557817927
Elegante Rastereinlegeleuchte	
optional auch dimmbare Treiber erhältlich	
Mittels Seilset auch abgehängt zu montieren	

Informationen und Downloads:

