
Artikel-Nr. LG14351



Litegear Quadura PRO Square 62-29-840-4000LM WH









Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	95 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Jufei
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	AC 200 - 240V, 50/60Hz 29 W
Leistungsaufnahme:	
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	29 W
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor	29 W ✓ Tridonic
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	29 W Tridonic >0.98
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	29 W ✓ Tridonic >0.98 Terminal
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV:	29 W ✓ Tridonic >0.98 Terminal CC
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	29 W Tridonic >0.98 Terminal CC Kabel mit offenen Enden
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	29 W Tridonic >0.98 Terminal CC Kabel mit offenen Enden >100.000
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	29 W Tridonic >0.98 Terminal CC Kabel mit offenen Enden >100.000

Informationen und Downloads:

Maße:	620x620x26,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Seilabhängung möglich
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	6040 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	715x75c715
Gewicht inkl. Verpackung:	6.86 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	715x75x715 mm
Gewicht Masterkarton:	6,86 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557817927
Elegante Rastereinlegeleuchte	
optional auch dimmbare Treib	er erhältlich

