Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG54190

Nodi LED-Module 1,08-860-100LM/Modul





Technische Daten:

Lichtstrom:	100 lm
LED-Leistung:	1.08 W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	160 °
Lichtaustritt:	oben
dimmbar:	✓
LED-Chip:	SMD 2835
Schnittlänge:	50 mm
Anzahl LEDs:	3
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	DC 12V, 90mA
Leistungsaufnahme:	1 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 12V, 90mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	70x16x6,6 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Alukühlkörper inside
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	8 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.008 kg
Inhalt Masterkarton:	2500
Abmessungen Masterkarton:	500x350x350 mm
Gewicht Masterkarton:	21,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	4 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557816777

Standart 20Stück 12VDC einseitige Einspeisung

Max. 40 Stück 12VDC zweiseitige Einspeisung

ideale Anzahl 40 Stück pro m² =43,2W/m

perfect illuminance: 40 pcs. per m2 =43,2W/m

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de