

Nodi LED-Module 1,44-830-100LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	100 lm
LED-Leistung:	1.44 W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	160 °
Lichtaustritt:	oben
dimmbar:	✓
LED-Chip:	SMD 2835
Schnittlänge:	60 mm
Anzahl LEDs:	4
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	DC 12V, 90mA
Leistungsaufnahme:	1 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 12V, 90mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	37x37x7 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Alukühlkörper inside
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	8 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.008 kg
Inhalt Masterkarton:	2500
Abmessungen Masterkarton:	500x350x350 mm
Gewicht Masterkarton:	21,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557818078
Standart 20 Stück 12VDC einseitige Einspeisung	
Max. 40 Stück 12VDC zweiseitige Einspeisung	
ideale Anzahl 40 Stück pro m ² =43,2W/m	
perfect illuminance: 40 pcs. per m ² =43,2W/m	

Informationen und Downloads:

