


Litegear Citana S LED 9-CCT-800LM Triac Dim 113 mm Ø



Technische Daten:

Lichtstrom:	800 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	89 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<30
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	9 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.85
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	113x72,5 mm
Einbautiefe:	71 mm
Ausschnittmaß:	90-102 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	144 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	115x115x70
Gewicht inkl. Verpackung:	0.19 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	480x375x260 mm
Gewicht Masterkarton:	8,19 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557818450
CCT Select: Farbwahl 3000K, 4000K, 6000K	
inkl. satin-nickel Metalring	
integrierter Treiber Anschlussklemme	
dimmbar mittels Phasen- / -abschnitt Dimmer	

Informationen und Downloads:



