


Litegear YMA-COMPACT LED 5-830-400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	400 lm
LED-Leistung:	4.5 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	40 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	5 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	85x43,8 mm
Einbautiefe:	42 mm
Ausschnittmaß:	68-75 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	30 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Besonderheiten des Gehäuses:	nur 28mm Einbautiefe
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	63 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	90x90x60
Gewicht inkl. Verpackung:	0.095 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	390x300x330 mm
Gewicht Masterkarton:	9,17 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557818443
nur 42mm Einbautiefe für 68mm Ausschnitt geeignet	

Informationen und Downloads:

