

# Litegear YMA SWING LED 6,5-830-550LM Triac Dim



## Produktinformationen "Litegear YMA SWING LED 6,5-830-550LM Triac Dim"

Kompaktes LED-Einbauleuchte

- kompakte Abmessungen, robustes Gehäuse aus wärmeableitendem Kunststoff
- TRIAC dimmbar über Phasenanschnitts-/Abschnittsdimmung
- geeignet für 68mm Ausschnitt
- einfache Montage über integrierte Anschlußklemme mit Zugentlastung
- eingebautes Vorschaltgerät (Driver)
- schwenkbarer Lichtkegel

Verwendungsbereiche:

Flur, sanitäre Anlagen, Büros, Wohnraum, Hotel, Shop



## Technische Daten:

Lichtstrom	550 lm
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	7 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.5
Lebensdauer:	>40.000 h L70/B30
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Gehäusefarbe	weiß
Schwenkbereich tilt:	30 °
Maße (ØxH)	85x43,8 mm
Ausschnittmaß	68-75 mm
Nettogewicht:	74 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

