


# Litegear YMA SWING LED 6,5-830-550LM Triac Dim



## Technische Daten:

Lichtstrom:	550 lm
LED-Leistung:	6 W
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	40 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	7 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	85x43,8 mm
Einbautiefe:	42 mm
Ausschmittmaß:	68-75 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	30 °
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	74 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	90x90x60
Gewicht inkl. Verpackung:	0.106 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	390x300x333 mm
Gewicht Masterkarton:	6,8 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557818436
integrierter Treiber Anschlussklemme	
für 68mm Ausschnitt geeignet	
dimmbar mittels Phasenan- / -abschnitt Dimmer	

Informationen und Downloads:



