

Litegear Alwetra 500E Battery Emergency Modul IP65/IK10-650lm



Produktinformationen "Litegear Alwetra 500E Battery Emergency Modul IP65/IK10-650lm"

Notstromleuchte für Alwetra Feuchtraumleuchten System
 Modulares LED-Modul als Batterienotstromleuchte für das Alwetra Lichtliniensystem in wetterfester Ausführung. Integrierte 7-adrige Durchgangsverdrahtung. Batterienotstromerhalt für mindestens 3 Stunden. In Kombination mit einem Blindmodul der Länge 100cm ergibt sich wieder eine Raster von 150cm und somit passend im Verbund mit anderen Systemleuchten und Blindmodulen der Alwetra Serie.

Eine der 3 internen stromführenden Phase dient als Lade- und Überwachungsphase für die Batterieumschaltung.
 Bei unterbrechung der externen Spannungsversorgung schaltet die Leuchte in weniger als einer Sekunde automatisch auf den batteriegepufferten Notstrombetrieb um.

- Aufnahmeleistung 5-7W im Ladebetrieb
- Notstrombetrieb: >3h
- Effizienz: 130lm/W
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lichtfarbe: 4000Kelvin
- Lichtstrom: 650 Lumen
- Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen.



Technische Daten:

Lichtstrom	650 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	5 W
Lebensdauer:	>25.000 h
Schaltzyklen:	>25.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	510x85x72 mm
Nettogewicht:	1250 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

