Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG32105

Litegear Alwetra 1500 30-47W-840-6700LM Wide Flood 1-10V Dim PWM



Technische Daten:

Lichtstrom:	6700 lm
LED-Leistung:	45 W
Lichtausbeute:	143 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V,PWM
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	47 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1460x80x78 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Besonderheiten des Gehäuses:	Polycarbonat
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2420 g
Gewicht inkl. Verpackung:	2.7 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1620x250x300 mm
Gewicht Masterkarton:	16,2 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557815695
Einfache, und schnelle Montage, In/Out	
optionale Batterienotlichtmodule lieferbar	
wählbare Ausgangsleistung: 30, 36, 40, 47W	
dimmbare Version: 1-10V, Phasenwahl L1-L3	
optional auch mittels Bewegungsmelder steuerbar	

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de