Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG14329

Litegear Vivra Disk 61-840-40-4300LM-TD-DIM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4300 lm
LED-Leistung:	38 W
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-45V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße:	610x15 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Treiber in Halterung
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	3642 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	660x62x810
Gewicht inkl. Verpackung:	4.455 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	835x68x273 mm
Gewicht Masterkarton:	19,55 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557818344
70% direkte und 30% indirekt Lichtverteilung	
70% direct and 30% indirect light distribution	
Pendelleuchte inkl. Stahlseilset und Baldachin	
suspendet luminaire with steel wire set	

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de