



Litegear DURATA LINE 30-840-2300LM FL



Technische Daten:

Lichtstrom:	2300 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	77 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	60 °
Blendwirkung (UGR):	<13
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 38V, 800mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1550x50x95 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Abdeckung:	frost mit Raster
Nettogewicht:	2810 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1560x60x105
Gewicht inkl. Verpackung:	3.04 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	1580x265x245 mm
Gewicht Masterkarton:	26,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,D
Barcode:	4250557819051
Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros	
optional auch dimmbare Treiber erhältlich	
optional 5 unterschiedliche LED-Optiken lieferbar	
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet	
Zuleitung 1,5m schwarz 3 x 0,75mm ²	

Informationen und Downloads:



