


Litegear Citana L LED 17-CCT-1530LM Triac Dim 174mm Ø



Technische Daten:

Lichtstrom:	1530 lm
LED-Leistung:	17 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	110 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-an-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	17 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Lagertemperatur:	-10°C - 50°C

Maße:	174x69 mm
Ausschnittmaß:	145-155 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	297 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	175x175x75
Gewicht inkl. Verpackung:	0.393 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	740x370x400 mm
Gewicht Masterkarton:	16,57 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557818412
CCT Select: Farbwahl 3000K, 4000K, 6000K	
inkl. Metallring (chrome dunkel)	
integrierter Treiber Anschlussklemme	
dimmbar mittels Phasen-an- / -abschnitt Dimmer	

Informationen und Downloads:

