


Litegear Cetara Office 12030 BAP 36-840-4100LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4100 lm
Lichtausbeute:	114 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1195x295x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2099 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1295x320x40
Gewicht inkl. Verpackung:	2.58 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	1265x370x405 mm
Gewicht Masterkarton:	18 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819303
LED-Treiber nicht im Lieferumfang enthalten!	
without LED driver!	
Low UGR <19 BAP	
PMMA Diffusor	

Informationen und Downloads:

