
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG40109

Litegear Spila MKII round LED 600 15-840-1400LM switch





Technische Daten:

Lichtstrom:	1400 lm
LED-Leistung:	15 W
Lichtausbeute:	93 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	133 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	600x65x53 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	mit Schalter
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	354 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	620x60x75
Gewicht inkl. Verpackung:	0.457 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	650x310x170 mm
Gewicht Masterkarton:	4,7 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557817705
mit seitlichem Schalter	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de