

# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-840-8100lm-WH



## Produktinformationen "Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-840-8100lm-WH"

Linearer LED-Stromschienenstrahler für 3-Phasen Stromschienen

Elegante, flache LED-Leuchte mit integriertem 3-Phasenstromschienenadapter der komplett in die handelsüblichen Stromschienen integriert wird. Elegantes, ultra-flaches Erscheinungsbild nur 11mm hoch und 60mm breit. Lieferbar mit symmetrischem 60°/90°/120° oder asymmetrischem Abstrahlverhalten 2 x 45° mittels Multilinsenpanel. Ideal zur Ausleuchtung von Supermarktregalen, Verkaufsflächen, Ausstellungshallen, Extrem hoher Lichtstrom bis zu 8000 Lumen bei nur 50W Verbrauch entspricht bis zu 160 Lumen/Watt.

- Einfache und schnelle Montage mittels Stromschienenadapter.
- 3 wählbare Stromphasen, kompatibel mit allen gängigen Stromschienen
- Anpassung der Verbrauchslast: Einstellbarer LED Treiber 35, 40, 45, 50Watt
- Modularer Aufbau der Linsenpanel
- Die einzelnen Module sind nahtlos aneinanderreihbar. Es entsteht der Eindruck einer durchgehenden Lichtlinie.
- Gute Wärmeabfuhr und optimale Lichtverteilung



### Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                         | 8100 lm           |
| Lichtausbeute:                     | 162 lm/W          |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥80 Ra            |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | 4                 |
| Leistungsaufnahme:                 | 50 W              |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.95              |
| Lebensdauer:                       | >50.000 h L80/B10 |
| Schaltzyklen:                      | >100.000          |
| Zündzeit:                          | <0,5 s            |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C      |
| Gehäusematerial:                   | Aluminium         |
| Gehäusefarbe                       | weiß              |
| Gehäusebeschichtung:               | pulverbeschichtet |
| Maße (LxBxH)                       | 1490x60x11 mm     |
| Nettogewicht:                      | 1150 g            |
| Garantie                           | 4 Jahre           |

Informationen und Downloads:



silber (vorher Mindestmenge abklären)

- Langlebige LED Technik: bis zu 50.000 Stunden L80 B10
- Standard Lichtfarben. 3000K, 4000K optional: 2700K, 3500K, 5000K, 6000K
- in zwei Längen lieferbar: 60cm und 150cm