

Litegear Xona Nova MKII 1574 57-840-7300LM Sensor



Produktinformationen "Litegear Xona Nova MKII 1574 57-840-7300LM Sensor"

LED Feuchtraumleuchte

Die Litegear® Xona Nova ist eine wetterfeste LED-Industrieleuchte mit höherer Schutzart IP65. Xona Nova kann an der Decke oder an einer Wand montiert werden. Mit einem zusätzlichen Seilset kann die Xona Nova abgependelt werden. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat IK10 mit einer gefrosteten, prismatischen Abdeckung. Die Leuchtenserie ist prädestiniert zur Verwendung in Parkhäusern, Lagern, Fluren oder im Außenbereich unter Vordächern. Die Xona Nova Serie umfasst zahlreiche Varianten von 127 bis 158cm Länge sowie Leistungsklassen von 18-56W, die optional bereits mit Bewegungsmeldern oder Notstrom Batteriepacks werksseitig ausgestattet sind. Die integrierte Sensorik ermöglicht einen einfachen Master/Slavebetrieb. So können Leuchten dieser Serie mit und ohne Sensor in einer Gruppe kombiniert werden. Ein dreidriges Kabel genügt zur Kommunikation. Auch 2 Sensorleuchten können gleichzeitig in einer Gruppe fungieren und die Gesamte Gruppe schaltet bei Bewegungserkennung ein. Bei Abwesenheit schaltet die Gruppe aus oder leuchtet mit verminderter Leistung 10%-30% dauerhaft. Bei ausreichender Grundhelligkeit durch einstrahlendes Tageslicht bleiben die Leuchten dauerhaft aus. Integrierte Batteriepacks und Umschaltweichen sorgen für einen sicheren Wegebeleuchtung bei Stromausfall. Eine hohe Systemeffizienz von 130 Lumen/Watt sorgt für eine schnelle Amortisationszeit und ein hohes Einsparpotenzial bei den Stromkosten. Einfache Montage durch interne Steckterminals und modularen Aufbau. Durch die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden L70 entstehen so gut wie keine Kosten für Wartung und Instandhaltung, das garantiert eine zuverlässige Betriebssicherheit. Version mit 5 x 2,5mm² Durchgangsverdrahtung und Terminals!

Anwendungsbereiche:

- Industrie
- Lager
- Feuchtraum
- Vordachbeleuchtung
- Parkhäuser
- Flur und Treppenhäuser (Keller)

Technische Daten:

Lichtstrom	7300 lm
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	57 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.93
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B20
Schaltzyklen:	>35.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	grau
Maße (LxBxH)	1574x140x90 mm
Nettogewicht:	3470 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

