


Litegear Energy Brick PRO LED 3-840-320lm SC WH



Technische Daten:

Lichtstrom:	320 lm
LED-Leistung:	3 W
Lichtausbeute:	107 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	12
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	3 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur:	0°C - 50°C

Maße:	355x109x60,8 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	inkl. Aufkleber/Sticker
Abdeckung:	frost prismatisch
Nettogewicht:	630 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥20 m
enthaltene Piktogramme:	Pfeil links rechts oben unten
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	5000 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	9 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	320 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172
zertifiziert gemäß:	LIA
Verpackungstyp:	Karton

Informationen und Downloads:



Inhalt Masterkarton:	16
Abmessungen Masterkarton:	370x355x355 mm
Gewicht Masterkarton:	11,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4260733770045
nur 0,5W Stromaufnahme im Standby Modus	
only 0,5W power consumption in stand by	
Selbsttest: wöchentlich 30 s, Dauertest 1 x Jahr	
selftest: weekly 30s, full duration test 1 x year	
Dauerbetrieb: 4,5W/Lademodus 9W max.	