Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG30654

Litegear Xona Line 1580 42-840-5500LM

Technische Daten:

Lichtstrom:	5500 lm
LED-Leistung:	41 W
Lichtausbeute:	131 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 180-240V
Leistungsaufnahme:	42 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	1580x57x67 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	hellgrau
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	drehbare Endkappe
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1361 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1660x90x90
Gewicht inkl. Verpackung:	1.76 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1680x470x200 mm
Gewicht Masterkarton:	18,10 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557818849
optional mit Bewegungsmelder und Notstrombetrieb	
on option with Emergency light function and sensor	
Vergleichbare Helligkeit: wie 2 x 58W T8 Röhre	
similar brightness as 2 x 58W T8 flourescent tube	
Master/Slave option	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de