

# Litegear Xona Line 1580 42-840-5500LM



## Technische Daten:

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 5500 lm                           |
| LED-Leistung:                      | 41 W                              |
| Lichtausbeute:                     | 131 lm/W                          |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                            |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                       |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                            |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <3                                |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °                             |
| Lichtaustritt:                     | unten                             |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                          |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                            |
| Eingangsspannung:                  | AC 220-240V, 50/60Hz, DC 180-240V |
| Leistungsaufnahme:                 | 42 W                              |
| Treiber enthalten:                 | ✓                                 |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.9                              |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme                            |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Terminal                          |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                          |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                                |
| DC Notstromfähig:                  | ✓                                 |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C                      |
| Lagertemperatur                    | -20°C - 55°C                      |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Maße:                                              | 1580x57x67 mm     |
| Montage:                                           | Decke,Wand        |
| Montageart:                                        | Aufbau            |
| IP Klasse:                                         | 66                |
| IK-Klasse:                                         | 09                |
| Gehäusefarbe                                       | hellgrau          |
| Gehäusematerial:                                   | Polycarbonat      |
| Besonderheiten des Gehäuses:                       | drehbare Endkappe |
| Abdeckung:                                         | opal              |
| Nettogewicht:                                      | 1361 g            |
| Verpackungstyp:                                    | Karton            |
| Abmessungen Verpackung:                            | 1660x90x90        |
| Gewicht inkl. Verpackung:                          | 1.76 kg           |
| Inhalt Masterkarton:                               | 10                |
| Abmessungen Masterkarton:                          | 1680x470x200 mm   |
| Gewicht Masterkarton:                              | 18,10 kg          |
| Qualitätsserie:                                    | Advance Line      |
| Garantie                                           | 5 Jahre           |
| Lebensdauer:                                       | 50.000 h L80/B10  |
| entsorgungspflichtig:                              | ✓                 |
| Zolltarifnummer:                                   | 9405114090        |
| Prüfzeichen                                        | CE,LM80           |
| Barcode:                                           | 4250557818849     |
| optional mit Bewegungsmelder und Notstrombetrieb   |                   |
| on option with Emergency light function and sensor |                   |
| Vergleichbare Helligkeit: wie 2 x 58W T8 Röhre     |                   |
| similar brightness as 2 x 58W T8 flourescent tube  |                   |
| Master/Slave option,"D" für Oberflächentemp. <90°C |                   |

## Informationen und Downloads:

