

Litegear Integra Medi LED 9-830-700LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	700 lm
LED-Leistung:	7 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	30 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 80mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.52
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 220mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>35.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-5°C - 45°C
Lagertemperatur:	-5°C - 50°C

Maße:	113x58 mm
Ausschnittmaß:	100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits
Nettogewicht:	802 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Konverterdurchgangsspannung:	27-39
Garantie Batterie/Akku:	1
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	NiCd
Batteriestrom:	1700 mA
Akkuladedauer:	12 h
Erstladedauer:	24 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	10 W
Anzahl Batteriezellen:	6
Lichtstrom im Batteriemodus:	310 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	175x130x113
Gewicht inkl. Verpackung:	0.957 kg
Inhalt Masterkarton:	15
Abmessungen Masterkarton:	580x360x275 mm

Informationen und Downloads:



Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557811109
Inkl. Batterie-Notstromeinheit 3h	
Leistung im Batteriebetrieb: 4W	