Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG32093

Litegear Alwetra 500S Sensor Modul IP65/IK10, max. 6m hight



Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1 W
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

Maße:	500x80x78 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium/PC
Besonderheiten des Gehäuses:	Polycarbonat
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	970 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.97 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	25.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557818153
Maximale Montagehöhe: Decke 15m, Wand: 3m	
Erfassungsbereich max: Decke 12m, Wand 20m	
Stand-by time: 10s/1min/10min/30min/1h	
Hold time: 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min	
Stand-by Dim. Level: 10-50%	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de