Produktinformationen

Artikel-Nr. LG58219

Litegear Newtura Round 240-20-830/840-1700LM CCT select

Produktinformationen "Litegear Newtura Round 240-20-830/840-1700LM CCT select"

Deckenaufbauleuchte mit Wahl der Lichtfarbe

Newtura ist runde Deckenanbauleuchte mit integriertem Vorschaltgerät. optional auch als dimmbare Version lieferbar (Dali oder 0-10V). Mittels eines internen Schalters kann bei der Installation zwischen 3 Lichtfarben gewählt werden: CCT-Select: 3000, 3500, 4000 Kelvin (warmweiß bis neutral weiß). Leichte Montage durch separate Montageplatte und Drehverschluß mit zusätzlicher Fallsicherung mittels Fangseil. Integriertes Anschlußterminal für Spannungsversorgung. Kann auch mittels Seilset abgependelt montiert werden. Auf Wunsch kann die Leuchte zusätzlich mit einem internen Microwellensensor oder Batterienotlichtpack versehen werden. Als dimmbare Variante mit Meanwell® LC-45 Treiber auch zum Betrieb an Notstrom-Zentralbatteriesystemen geeignet nach DIN EN 60598-2-22. Durch die großzügigen inneren Platzverhältnisse können auch Umschaltweichen montiert werden.
Hochwertige Samsung LED Chips für lange Lebensdauer und hohen Lichtstromerhalt. Formschönes und hochwertiges Aluminium Druckgussgehäuse. Universelle Montagemöglichkeiten.

Technische Daten:

Lichtstrom	1700 lm
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (ØxH)	240x35 mm
Nettogewicht:	1185 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de