


Litegear BREVIA SWING LED 5-927-930-370LM Triac Dim



Technische Daten:

Lichtstrom:	370 lm
LED-Leistung:	4.5 W
Lichtausbeute:	74 lm/W
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
LED-Chip:	Bi-COLOR COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	5 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminalbox
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	82x28 mm
Einbautiefe:	26 mm
Ausschnittmaß:	72-76 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	10 °
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusmaterial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Terminalbox
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	142 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	110x95x50
Gewicht inkl. Verpackung:	0.163 kg
Inhalt Masterkarton:	50
Abmessungen Masterkarton:	490x265x240 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	25.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051190
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557820125
integrierter Treiber + externes Anschlussterminal	
für 75mm Ausschnitt geeignet	
dimmbar mittels Phasen-/ -abschnitt Dimmer	

Informationen und Downloads:



