Artikel-Nr. LG12051




Litegear BREVIA SWING LED 5-927-930-370LM Triac Dim









Technische Daten:

Lichtstrom:	370 lm		
LED-Leistung:	4.5 W		
Lichtausbeute:	74 lm/W		
Lichtfarbe:	warmweiß		
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra		
Farbkonsistenz (SDCM):	<4		
Abstrahlwinkel:	36°		
Lichtaustritt:	unten		
dimmbar:	\checkmark		
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"		
LED-Chip:	Bi-COLOR COB		
Anzahl LEDs:	1		
Zündzeit:	<0,5 s		
Leistungsaufnahme:	5 W		
Treiber enthalten:	\checkmark		
Einspeisung Netzteil:	Terminal		
CC/CV:	CC		
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminalbox		
Schaltzyklen:	>30.000		
Elektrische Schutzklasse:	II		
durchschleifbar:	\checkmark		
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C		
Lagertemperatur	-20°C - 50°C		

Informationen und Downloads:



Maße:	82x28 mm		
Einbautiefe:	26 mm		
Ausschmittmaß:	72-76 mm		
Montage:	Decke		
Montageart:	Einbau		
Schwenkbereich tilt:	10 °		
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)		
IK-Klasse:	06		
Gehäusefarbe	weiß		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet		
Besonderheiten des Gehäuses:	Terminalbox		
Abdeckung:	frost		
Nettogewicht:	142 g		
Verpackungstyp:	Karton		
Abmessungen Verpackung:	110x95x50		
Gewicht inkl. Verpackung:	0.163 kg		
Inhalt Masterkarton:	50		
Abmessungen Masterkarton:	490x265x240 mm		
Qualitätsserie:	Advance Line		
Garantie	3 Jahre		
Lebensdauer:	25.000 h L80/B20		
entsorgungspflichtig:	\checkmark		
Zolltarifnummer:	94051190		
Prüfzeichen	CE		
Barcode:	4250557820125		
integrierter Treiber + externes Anschlussterminal			
für 75mm Ausschnitt geeignet			
dimmbar mittels Phasenan- / -a	bschnitt Dimmer		