

Litegear Campa Flex SF LED Floodlight NB450-757-65700LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	65700 lm
LED-Leistung:	430 W
Lichtausbeute:	146 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	60 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	450 W
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	450 W ✓
_	450 W Meanwell
Treiber enthalten:	✓
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor	Meanwell
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	Meanwell >0.95
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000
Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen: Elektrische Schutzklasse: DC Notstromfähig:	Meanwell >0.95 Kabel mit offenen Enden CC Klemme >100.000

Informationen und Downloads:

Maße:	685x390x240 mm
Montage:	Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	17700 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	19 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	710x395x334 mm
Gewicht Masterkarton:	19 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80
Barcode:	4250557820385
optional 1-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
10KV surge protection	

