

# Litegear Lunara ECO MKII 200-740-30000LM



## Produktinformationen "Litegear Lunara ECO MKII 200-740-30000LM"

### LED Fluter

Bei der Litegear® Lunara Eco LED Fluter Serie steht die Performance und der Preis an erster Stelle. Moderne LED Chips sorgen für eine gute Lichtausbeute von 100 bis 130 Lumen/Watt. Ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse sorgt für eine optimale Wärmeableitung der LED Chips. Das kompakte Gehäuse ist selbst widrigstem Wetter gewappnet. Der interne LED Driver ist ebenfalls wetterfest gekapselt. Mittels eines Montagebügels kann der Fluter problemlos an Wand und Decken montiert werden. Die Lunara LED Außenleuchten eignen sich ideal zur Beleuchtung von Gärten, Schildern, Parkplätzen, Scheunen oder auf Baustellen. Da LED Leuchten kein Infrarot Licht enthalten kann man in unmittelbarer Nähe zur Lichtquelle arbeiten ohne ins Schwitzen zu geraten. Zudem sind die LED Leuchten Stoß- und Erschütterungsfest. Sofort nach dem Einschalten steht dem Benutzer die volle Helligkeit zur Verfügung. Dank langlebiger LED Technik entstehen dem Benutzer so gut wie keine Wartungskosten. Die Litegear® Lunara Eco Fluter sind der perfekte Ersatz für Halogenfluter. Durch die hohe Stromersparnis ist eine schnelle Amortisation bereits nach kurzer Zeit garantiert. Lunara Fluter sind ausgestattet mit Philips Lumileds LED Chips, für eine lange Lebensdauer und hohe Systemeffizienz. Breites Abstrahlverhalten von 120 Grad zur Ausleuchtung großer Flächen.



### Technische Daten:

Lichtstrom	30000 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	200 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (LxBxH)	500x375x63 mm
Nettogewicht:	5490 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

