


Litegear Cetara Office 6262 BAP 36-830-4320LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4320 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	SANAN
LED-Chip:	SMD 4014
Anzahl LEDs:	216
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	620x620x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2270 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	640x680x35
Gewicht inkl. Verpackung:	2.67 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	655x705x200 mm
Gewicht Masterkarton:	14,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819716
LED-Treiber nicht im Lieferumfang enthalten!	
without LED driver!	

Informationen und Downloads:

