

Litegear Fina Circle 200 15-840-1420LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1400 lm
LED-Leistung:	13.5 W
Lichtausbeute:	93 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 230mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 40-63V, 280mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	200x22 mm
Einbautiefe:	22 mm
Ausschnittmaß:	184 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	394 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.37 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	560 x 210 x 410 mm
Gewicht Masterkarton:	12 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557810744

Informationen und Downloads:

