
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG11939GR

Litegear Aversa 90-740-12900LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	12900 lm
LED-Leistung:	90 W
Lichtausbeute:	144 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥72 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	150x80 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 3030
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 400mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	90 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Philips
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>200.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-40°C - 55°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	740x306x115 mm
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	betongrau
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 7023
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Deckel oben
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	8100 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	780x350x150
Gewicht inkl. Verpackung:	9.44 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	780x350x150 mm
Gewicht Masterkarton:	9,44 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051990
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557820422
Mastaufnahme Ø: 76 mm opt. Ø 60mm	
SPD Überspannungsschutz integriert 10KV	
Philips Xitanium Driver 100W 0,7A	
tempered glass, Air compensation valve	

Informationen und Downloads:

