
Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG11943GR**

# Litegear Aversa 120-740-16200LM








## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 16200 lm |
| **Lichtausbeute:** | 135 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 4000 K |
| **Lichtfarbe:** | neutralweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥70 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <6 |
| **Abstrahlwinkel:** | 150x80 ° |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | LEPOWER |
| **LED-Chip:** | SMD 3030 |
| **Anzahl LEDs:** | 162 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 95-305V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 120 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | Philips |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.9 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit offenen Enden |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 105-214V |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Klemme |
| **Schaltzyklen:** | >100.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | II |
| **Umgebungstemperatur:** | -40°C - 50°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 60°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 740x306x115 mm |
| **Schwenkbereich tilt:** | 90 ° |
| **IP Klasse:** | 66 |
| **IK-Klasse:** | 08 |
| **Gehäusefarbe** | betonlgrau |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 7023 |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | Deckel oben |
| **Nettogewicht:** | 8320 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 780X345X150 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 9.24 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 1 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 780x345x150 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 9240 kg |
| **Qualitätsserie:** | Premio Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 100.000 h L80/B50 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405499090 |
| **Prüfzeichen** | CE,LM80 |
| **Barcode:** | 4250557820439 |
| Mastaufnahme Ø: 76 mm | |
| SPD Überspannungsschutz integriert | |
| Philips Xitanium Driver | |
| tempered glass, Linse PMMA | |

Informationen und Downloads:



Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

