

# Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 60-14/20-830-3000lm-WH



## Technische Daten:

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 3000 lm                       |
| LED-Leistung:                      | 19 W                          |
| Lichtausbeute:                     | 150 lm/W                      |
| Farbtemperatur:                    | 3000 K                        |
| Lichtfarbe:                        | warmweiß                      |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                        |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                            |
| Lichtaustritt:                     | unten                         |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                      |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                        |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 150mA, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | 20 W                          |
| Treiber enthalten:                 | ✓                             |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                         |
| Einspeisung Netzteil:              | Stromschiene                  |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 55-80V, 280mA              |
| CC/CV:                             | CC                            |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Stromschiene                  |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                      |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                             |
| Umgebungstemperatur:               | -25°C - 60°C                  |
| Lagertemperatur                    | -40°C - 85°C                  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Maße:   | 600x60x45 mm      |
| Montage:  | Decke             |
| IP Klasse:  | 20                |
| IK-Klasse:  | 03                |
| Gehäusefarbe                                      | weiß              |
| Gehäusematerial:                                  | Aluminium         |
| Gehäusebeschichtung:                              | pulverbeschichtet |
| Besonderheiten des Gehäuses:                      | 3-Phase adapter   |
| Abdeckung:  | Linse             |
| Nettogewicht:                                     | 550 g             |
| Verpackungstyp:                                   | keine             |
| Gewicht inkl. Verpackung:                         | 0.55 kg           |
| Inhalt Masterkarton:                              | 10                |
| Abmessungen Masterkarton:                         | 670x350x240 mm    |
| Gewicht Masterkarton:                             | 7,8 kg            |
| Qualitätsserie:                                   | Advance Line      |
| Garantie  | 5 Jahre           |
| Lebensdauer:                                      | 50.000 h L80/B10  |
| entsorgungspflichtig:                             | ✓                 |
| Zolltarifnummer:                                  | 9405499090        |
| Prüfzeichen                                       | CE,TÜV,D          |
| Barcode:  | 4250557819969     |
| spezielle Optik für Supermarktregale              |                   |
| special optics for shelf lighting in supermarkets |                   |
| 2 x 30° double asymmetric                         |                   |
| Power adjust: 14/16/18/20W 2050-2900LM max.       |                   |

Informationen und Downloads:



